

Toutes les caractéristiques du Canon FT QL avec objectif Canon 50 mm 1:1.8

Fabricant : Canon Optics Japon

Type de film et format : 135/36, 24x36

Chargement du film : système QL (Quick Loading)

Armement : automatique avec l'avancement du film

Avancement : levier sur le capot

Rembobinage : par manivelle sur le capot, avec indication de position

Exposition : semi-automatique, effectuée à travers l'objectif par cellule TTL (through the lens), aussi appelée posemètre CdS

Alimentation électrique de la cellule : 1 pile bouton 1.5 volt PX-625

Test de charge de la pile : oui

Sensibilité : 25 à 1600 ASA

Type d'obturateur : plan focal horizontal à rideaux textiles

Vitesses d'obturation : 1 à 1/1000, B

(pose B (Bulb) : l'obturateur reste ouvert tant que le photographe appuie sur le déclencheur)

Prise déclencheur souple dans le déclencheur

Sécurité contre double-exposition et possibilité de réaliser des double-expositions

Retardateur : mécanique, durée 10 s.

Objectif, modèle et montage : Canon FL 50mm f/1.8 à baïonnette de Ø 48 mm, avec pare-soleil Canon S50 Ø 50 mm et filtre UV (0) Hoya Ø 48 mm

Focale et ouverture max/min : 50 mm, f/1.8-16

Distance min-max : 0.6 m - ∞

Mode de mise au point : par microprismes

Indicateur de sur et sous-exposition : oui

Compteur de vues : mécanique, progressif, avec remise à zéro auto

Synchro-flash : X

Relevage manuel du miroir : oui